

| BASIS-VERSION | KURZER RAHMEN / LEICHTGEWICHT | KURZER RAHMEN / LAST | LANGER RAHMEN / LAST |
|---|---|--|----------------------|
| Rahmen | 2" CrMo-Stahl-Rahmen mit Alu-Tretausleger | | |
| Federung | 4-Rad Voll-Federung durch CFK-GFK-Verbund-Blattfedern | | |
| Feder-Zusatz | 1 Öl-Dämpfer (Hinterachse) | 2 anpassbare Öl-Stahl-Dämpfer-Elemente auf der Hinterachse | |
| Befestigung am Rahmen | nur unter dem Sitz | 2 Schienen unter dem Sitz und der Lastenfläche | |
| Räder | 20" Ginkgo-Felgen (auch tubeless), 32 Speichen, Schwalbe Marathon 40-406 | | |
| Übersetzung | Pinion C1.6 Getriebe mit 36iger Kettenblatt, 155mm Kurbelarmen, 9s Kette, 26iger Ritzel. 295% Entfaltung | | |
| Differential | Die Antriebsverteilung erfolgt über Doppelfreilauf (in der Kurve treibt das innere Rad, das äußere überholt) | | |
| Bremsen | Unabhängig angesteuerte Sturmey-Archer 90mm Trommelbremsen auf die Vorderräder, modifiziert für leichtere Gewichte und für bessere Kühlung. Inkl. Parkbremsfunktion | | |
| Sitz | Ergonomischer Polster-Sitz mit verstellbarer Netz-Rückenlehne: wählbar in Größe M (<170cm), L (<190cm), XL (<200cm) | | |
| Lenkung | In Winkel und Breite einstellbarer Aluminium-Untenlenker | | |
| Farben | weiß (RAL 9010), rot (RAL 3001), blau (RAL 5015), grün (RAL 6018), grau (RAL 7012), schwarz (RAL 9005) | | |
| Nicht im Basis-Paket eingeschlossen: | Lichter, Schutzblecher, Spiegel, Barends, Ventisit-Auflage, verschiedene Optionen von Lade-Plattformen (Pritsche, Kiste, Kindersitz etc.) | | |

| BASIS-VERSION | KURZER RAHMEN / LEICHTGEWICHT | KURZER RAHMEN / LAST | LANGER RAHMEN / LAST |
|----------------------------|--|----------------------|-----------------------|
| Länge | 1900mm (mit Ausleger) | | 2200mm (mit Ausleger) |
| Breite | 799 mm | | |
| Höhe | 980-1080mm – abhängig von der Sitzeinstellung | | |
| Bodenfreiheit | 150mm (Fahrzeug selbst - die Fersen sind beim Treten näher am Boden) | | |
| Tretlagerhöhe | 340 mm | | |
| Sitzhöhe | 420-460 mm | | |
| Sitzwinkel | 50° +/- 15° | | |
| Spurbreite | 705 mm | | |
| Radstand | 1000 mm | | 1310 mm |
| Gewicht Basis-Version | 24.5 kg | 28.5 kg | 29.5 kg |
| Gewichtslimit inkl. Fahrer | 135 kg | 200 kg | |